

MUTOH

Creation, we make it happen ...

ValueJet 1614

Una stampante versatile ad alta risoluzione per grafica di lunga durata



- ✔ *Grafica di lunga durata su materiali pretrattati e non, di larghezza fino a 1625mm (63,97")*
- ✔ *Stampa manifesti a colori, banner, pannelli retroilluminati, espositori per punti vendita, volantini, insegne ed etichette*
- ✔ *Qualità impeccabile ad ogni stampa con la tecnologia Mutoh i²*
- ✔ *Rapido rientro dell'investimento grazie alle prestazioni versatili e al prezzo interessante*
- ✔ *Semplice da usare e compatta, con inchiostri ecologici per stampe senza problemi in ogni ambiente*
- ✔ *Velocità di stampa fino a 18 m²/h*





Larghezza massima del materiale / della stampa

Larghezza massima del materiale: 1625 mm (63,97") / Larghezza massima di stampa: 1615 mm (63,58")

Spessore del materiale: fino a 1mm (se il materiale non forma grinze e/o non ha fibre lunghe)

Massimo raccomandato 0,3mm

Tecnologia a getto d'inchiostro

Utilizza teste di stampa di nuova generazione da 1440 dpi (8 file da 180 ugelli) con tecnologia piezo drop-on-demand a goccia variabile. Ogni colore della ValueJet 1614 CMYK è controllato da due file di ugelli. Dimensione delle gocce: 3,5pl – 21pl. Consumo di inchiostro: media di 8 ml/m² su PVC non laminato.

Risoluzioni / Modalità di stampa

1440 x 1440 dpi, 1440 x 720 dpi, 720 x 720 dpi, 540x720 dpi / 12 modalità di stampa predefinite

Include la tecnologia i²: l'inchiostro è depositato in forme ondulate attentamente ottimizzate. La stampa con la tecnologia i² consente di risparmiare tempo e fatica e di ottenere risultati eccezionali.

Inchiostro

La ValueJet 1614 utilizza cartucce di inchiostro Eco-Solvent Ultra da 220 e 440ml. Gli inchiostri Mutoh Eco Ultra sono prodotti con solventi non aggressivi. Non necessita di ventilazione forzata. L'inchiostro può essere utilizzato per grafica su PVC economico, banner e materiali morbidi, e su materiali laminati. Le stampe sono resistenti all'acqua e ai raggi UV fino a 3 anni in esterno.

Prestazioni

Velocità standard di stampa su PVC adesivo non laminato (vinile): fino a 8,6m²/h

Velocità di stampa su banner e tessuti morbidi: fino a 15 m²/h

Velocità massima: 18,2 m²/h

* Tutte le velocità indicate sono per 720x720 dpi. Le velocità indicate sono misurazioni in tempo reale per impostazioni di stampa con larghezza di stampa di 1615mm.

Trascinamento del materiale

Supporta materiali in fogli e in rotolo – un portarotolo per la carta è compreso (compatibile con rotoli con anima da 2" e 3") –

Diametro del rotolo di materiale: 150mm

Avvolgitori / svolgitori opzionali:



Sistema di tensione e avvolgimento automatico per carico massimo di 30kg



Avvolgitore / svolgitore con meccanismo di tensione per carico massimo di 100kg

Asciugatura del materiale

La ValueJet 1604 include tre elementi asciugatori per l'acclimatamento del materiale, la fissazione dell'inchiostro e l'asciugatura della stampa.

Gli elementi asciugatori si possono gestire separatamente (30-50°C)

Connessione di rete

TCP/IP – Ethernet 100 base-TX / 10 Base-T

Condizioni ambientali

Temperatura: raccomandata 20°C – 30°C con Δt massimo 2°C

Umidità relativa: 40% - 60% (senza condensazione) con ΔRH massimo 5% RH/h

Dimensioni

Dimensioni (escluso avvolgitore): (Lungh. x Largh. x Alt.) 2698x845x1600 mm / peso 182kg

© Mutoh Europe N.V. October 2008. Specifications subject to change without notice. The machines depicted on this brochure do not necessarily show a standard configuration. For further info, contact your nearest Mutoh authorized reseller. All trademarks mentioned are property of their respective owners.

MUTOH

MUTOH EUROPE N.V.
Tel.: 32-(0)59-56 14 00
Fax: 32-(0)59-80 71 17
E-mail: mutoh@mutoh.be
<http://www.mutoh.be>
<http://www.mutoh.eu>

MUTOH Deutschland GmbH
Tel.: 49-211-385474-0
Fax: 49-211-385474-74
E-mail: Mutoh-Sales@t-online.de
<http://www.mutoh.de>

Distributed by:

Ref. LITP00861 - 10/08